

LUČNÍ PROFI

GP 600 M2

VŠESTRANNÝ



Verze: 1.0 CZ / č. pol.: 00210-3-910

AMBITION. PASSION. VISION.



FUNKCE

POPIS PRODUKTU

Úspěšná údržba travních porostů je základem dobré kvality píce a vysokých výnosů. Travní profesionální GP 600 M2 se vyznačuje krátkým a kompaktním designem a je vhodný zejména pro větší plochy. S profesionálem na louky zvládnete všechny pracovní kroky údržby travních porostů v jediném přejezdu. Brány a válec lze použít v kombinaci. GP 600 M2 má 2 až 4 řady radliček. Díky jedinečné kombinaci silných 12 mm a 8 mm prstů je trávník optimálně zpracován. Díky četným možnostem nastavení dosahuje GP 600 M2 optimálních výsledků.



KONSTRUKCE RÁMU A SKLÁDÁNÍ

Struktura neboli skládání nástrojového pole je dvoudílné. Obě jednotky se při jízdě dokážou přizpůsobit terénním podmínkám a jsou bezpečně vedeny v hloubce pomocí spodních ramen a vlečného válce. Segmenty válců stroje jsou uspořádány v linii, aby umožnily otáčení a manévrování „na válci“. Rám byl navržen tak, aby tento pneumatický secí stroj APV pojal objem 500 až 800 litrů.



MOŽNOSTI NASTAVENÍ

GP 600 M2 nabízí různé možnosti nastavení. Výšku urovnávacího plechu lze nastavit pomocí kliky. Pracovní intenzita prstů se nastavuje bez nářadí a mechanicky přes nastavení otvoru. Pracovní hloubka prstů se nastavuje pomocí hydraulických válců/hydroklipů na válci nebo hmatacích kolech. Dodatečné jemné nastavení pracovní hloubky / intenzity zavlačovačů za jízdy se nastavuje pomocí výšky zdvihu spodních ramen. Je vytvořeno vhodné prostředí pro úpravu a provzdušňování nebo pro šetrnou renovaci travních porostů.



VÝHODY

PŘEDNOSTI

- Intenzita řádků bran individuálně nastavitelná pro přesný výsledek práce
- Přesné vedení hloubky pomocí válce nebo hmatacích kol (volitelné) za branami
- Přizpůsobíte se přesně všem podmínkám díky mnoha možnostem kombinací
- Přesné přizpůsobení různým půdním podmínkám pomocí spodních táhel – možné i za jízdy

VŠESTRANNOST

- Všestranné oblasti použití díky různým kombinacím prstů pro pastviny a ornou půdu
- Volitelná opěrná kola pro dobré výsledky zavlačovačů při práci bez válce
- Snadná demontáž válce
- Lze použít s pneumatickými secími stroji APV PS 300 M1 – PS 800 M1 s elektrickým nebo hydraulickým ventilátorem

KOMFORT

- Všechny polohy nastavení jsou snadno přístupné, snadno použitelné a srozumitelné
- Nastavení intenzity zavlačovače je možné také pomocí spodních táhel za jízdy
- Urovnávací desku lze lehce nastavit klikou
- Dobrá přístupnost k secímu stroji a všem pozicím údržby díky montážní plošině
- Obratný





TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní šířka	6 m
Přepravní rozměry (ve složeném stavu) v m (V×Š×H)	3,25 x 3,00 x 5,75
Hmotnost (ozubený válec 410 mm)	4.800 kg
Pneumatiky (přepravní kola)	500/50-17"
Rozteč řádků	75 mm (12 mm prsty), 50 mm (8 mm prsty)
Počet prstů	80 ks (12 mm prsty), 120 ks (8 mm prsty)
Brzdy	2-řádková vzduchová brzda
Kategorie připojení	KAT 3N
Výkon traktoru	88 kW / 120 k

▲ Pro nastavení podvozku, skládání a válečku jsou zapotřebí tři dvojitě řídicí jednotky

▲ Při konfiguraci s pneumatickým secím strojem s hydraulickým ventilátorem je vyžadován jednočinný ovladač s beztlakým zpětným chodem.

ROZSAH DODÁVKY

- Brzdová náprava s 2-vodičovou vzduchovou brzdou a parkovací brzda
- Pneumatiky včetně blatníků a klínů na kola
- Výstražné tabulky a LED osvětlení
- Odpružený zarovnávací plech
- Pole brány každé s 2x 12 mm a 2x 8 mm řadami prstů (volitelně konfigurovatelné)
- Přepravní kryt na hroty
- Mechanická pojistka skládání
- Mechanické nastavení prstů na řádek
- Hydraulické seřízení válců
- Ozubený válec Ø 410 mm
- Přihrádka na nářadí integrovaná v rámu

OBLASTI POUŽITÍ


- Údržba o travní porosty a dosev travních porostů
- Zlepšení travních porostů a obnova travních porostů
- Regulace plevelů
- Výsev strniště a meziplodiny v jednom přejezdu
- Příprava seťového lůžka
- Zničení kukuřičného strniště po silážní sklizni kukuřice
- Výsev různých meziplodin po sklizni hlavní plodiny (také na obilí nebo kukuřičné strniště)

Pro další doplňkové vybavení kontaktujte svého obchodního zástupce APV!

INFORMUJTE SE PŘÁVĚ TEĎ!



Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny! Všechny obrázky jsou ilustrační. Fotografie: © APV

 APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelzdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



Bohdana BAČÁKOVÁ
Tel.: +43 2913 8001-436
bohdana.bacakova@apv.at
cz.apv.at